



AGRI GRIP

Description

AGRI GRIP est un pneu pour les opérations de transport et il est particulièrement approprié pour les applications avec remorques pour canne à sucre. AGRI GRIP est équipé d'une carcasse robuste qui offre une capacité de charge élevée en même temps qu'une excellente résistance aux coupures et lacérations. Le dessin particulier de la bande de roulement assure un long cycle de vie.

UM

IS Standard

Construction

◆ Bias

Machinerie

Agriculture ■ Remorque



Version

DUAL BEAD

Type de pneu

TL

Dimension du pneu

23.1-26

LI/SS

Dimensions IS Standard

LS (mm)	595
DT (mm)	1560
RCS (mm)	708
CR (mm)	4658
Jante rec.	DW 20 B

Capacité de charge (IS)

km/h / bar	2.60
30 FR LLV	5600

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 20-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.