



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 315 CS



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Radial

L-3S



A2



229

Technologies



All Steel

Performance



Resistência aos cortes

**EARTHMAX**
RADIAL OTR TIRES**SR 315 CS**

 O EARTHMAX SR 315 CS L-3S é um pneu radial integralmente em aço, especialmente concebido para eixos dianteiros de pás carregadoras equipadas com correntes, em operações de mineração. O contorno especial do piso com ombro chanfrado (CS) permite um melhor ajuste das correntes para pneus ao longo da superfície do piso, incluindo a área do ombro. O diâmetro total após aplicação da corrente corresponde ao do BKT EARTHMAX SR 55 L-5S montado no eixo traseiro, garantindo uma equivalência próxima de pneus dianteiros e traseiros. O EARTHMAX SR 315 CS foi concebido para eliminar o risco de danos nos pneus dianteiros durante as operações de escavação com carregadores-transportadores subterrâneos e pás carregadoras.

	MEDIDA	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Versão	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFUNDIDADE DO PISO (mm)	JANTE	
													Standard	Alternativa
Ø 29"	29.5 R 29	TL	L-3S	**	218 A2	CRC	-	779	1891	842	5714	47	25.00/3.5	24.00/3.5
Ø 33"	35/65 R 33	TL	L-3S	**	224 A2	CRC	-	880	1948	867	5886	42	28.00/3.5	-
	35/65 R 33	TL	L-3S	***	229 A2	CRC	-	880	1948	867	5886	42	28.00/3.5	-

CRC: Cut Resistant Compound

(*) To be used with tire protection chain



Tolerâncias: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; O.W. = Largura total; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento