



AW 705

Descripción

AW 705 ha sido desarrollado para maquinaria agrícola, remolques y empacadoras de heno que se utilizan en los trabajos del campo y en el transporte. Es idóneo para utilizarlo en la agricultura moderna gracias a durabilidad superior y una capacidad de carga elevada.

UM

US Standard

Construcción

❖ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Empacadora de heno



Versión	STANDARD
Tipo de neumático	TL
Medida del neumático	14.0/65-16
LI/SS	

Dimensiones US Standard

Código USA	94009916
AS (in)	13.9
DT (in)	34.3
REC (in)	15.3
CR (in)	100.4
Llanta rec.	11.0

Capacidad de carga (US)

mph / psi	41
5 FR	6550
15 FR	5570
20 FR	5240
25 FR	4670

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.