



AS 511

Beskrivning

AS 511 är bäst lämpat för användning på gräsmark med arbetsfordon. Det robusta däckhöljet och den speciella gummiblandningen med skärmotstånd säkerställer stabilitet utöver det vanliga – samt förhöjd prestanda. Tack vare den stora kontaktytan ger AS 511 utmärkt dragförmåga och minimerar jordpackning.

UM

IS Standard

Konstruktion

 Radial

Maskiner

Jordbruk ■ Arbetsfordon



Version

STANDARD

Tire Type

TL

Däckstorlek

31x15.50R15

LI/SS

122;B

Dimensioner IS Standard

SW (mm)	388
OD (mm)	785
SLR (mm)	353
RC (mm)	2387
Rim Rec	13 LB
ECE	E11-106R-005098

Load Capacity (IS)

km/h / bar	2.8
50	1500

Rullningsomkrets och SLR-värden gäller vid märklast och märkluftryck. Dessa värden kan variera vid olika last- och tryckkonditioner.

Utskrivet den 26-03-2026

Alla produktdata i denna publikation är endast för informationsändamål och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Balkrishna Industries Ltd. eller något av dess dotterbolag åtar sig inget ansvar för upptäckta fel och/eller tryckfel. Alla rättigheter förbehållna. Materialet och innehållet i denna publikation och webbplatsen är Balkrishna Industries Ltd.:s exklusiva egendom och skyddas av industri- och/eller immaterialrättsliga lagar. Användaren är inte tillåten att kopiera, reproducera, överföra, ladda upp, använda, publicera eller sprida något innehåll, helt eller delvis, i pappersformat, elektroniskt format eller på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från Balkrishna Industries Ltd.