

CONTAINER KING



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОДУКТА



CONTAINER KING

Шины CONTAINER KING созданы специально для контейнерных погрузчиков, используемых для комбинированных/ логистических операций. Эта выдающаяся шина изготовлена из стойкой к износу резиновой смеси протектора, которая сводит к минимуму растрескивание протектора. Шина CONTAINER KING обеспечивает увеличенный срок службы и превосходную устойчивость при подъеме грузов.

Характеристики



Устойчивость



Долговечность

	РАЗМЕРНОСТЬ	ТИП	PR	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ	ВЕРСИЯ	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЫСОТА ПРОТЕКТОРА (mm)	РАЗМЕР ОБОДА	
											РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ
Ø 24"	12.00 - 24	ТТ	24	-	IND	330	1285	-	-	33.5	8.5	8.0
Ø 25"	18.00 - 25	ТЛ	40	-	IND	528	1675	765	4955	67.5	13.00/2.5	15.00/2.5
Ø 33"	18.00 - 33	ТЛ	40	-	IND	510	1895	852	5820	67.5	13.00/2.5	-

IND: Промышленное применение



Погрешность: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5%; O.W. = Ширина шины; O.D. = Наружный диаметр шины; SLR = Радиус шины под статической нагрузкой; RC = Окружность качения