



TR 117

Beskrivning

TR 117 är idealiskt för irrigationsarbeten med bevattningsramp. Det specialutformade mönstret ger utmärkt dragförmåga och enastående självrensande egenskaper.

UM

US Standard

Konstruktion

◆ Bias

Maskiner

Jordbruk ■ Roterande bevattningsmaskin



Version	STANDARD
Tire Type	TT
Däckstorlek	11.2-24
LI/SS	98;A8

Dimensioner US Standard

USA Code	94028498
SW (in)	11.2
OD (in)	42.9
SLR (in)	20.0
RC (in)	126.2
Rim Rec	W 10
Rim Alt	W 9
ECE	E4-106R-001966
TRA Code	R1

Load Capacity (US)

mph / psi	18	22
25	1650	---
CREEP	---	3495

Rullningsomkrets och SLR-värden gäller vid märklast och märkluftryck. Dessa värden kan variera vid olika last- och tryckkonditioner.

Utskrivet den 26-03-2026

Alla produktdata i denna publikation är endast för informationsändamål och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Balkrishna Industries Ltd. eller något av dess dotterbolag åtar sig inget ansvar för oupptäckta fel och/eller tryckfel. Alla rättigheter förbehållna. Materialet och innehållet i denna publikation och webbplatsen är Balkrishna Industries Ltd.:s exklusiva egendom och skyddas av industri- och/eller immaterialrättsliga lagar. Användaren är inte tillåten att kopiera, reproducera, överföra, ladda upp, använda, publicera eller sprida något innehåll, helt eller delvis, i pappersformat, elektroniskt format eller på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från Balkrishna Industries Ltd.