



## MULTIMAX MP 522



MULTIMAX MP 522 este anvelopa multifuncțională BKT dezvoltată pentru aplicații agroindustriale. Este potrivită pentru toate operațiunile de ridicare și încărcare pe vehicule, cum ar fi manipuloarele telescopice și încărcătoarele compacte. Stabilitatea și tracțiunea sunt punctele sale forte, precum și rezistența remarcabilă la perforare. Datorită compusului său special, MULTIMAX MP 522 are o rezistență incredibilă la tăiere și așchiere.

US Standard

 Radial

Agricultură ▪ Încărcător compact, Industrial ▪  
Încărcător compact

Version STANDARD

Tire Type TL

380/75R20IND

148;A8/B

# undefined US Standard

USA Code	94045877
SW (in)	15.1
OD (in)	42.3
SLR (in)	19.0
RC (in)	128.0
Rim Rec	W 12
Rim Alt	W 11; 11; 12
ECE	E11-106R-002963

## Load Capacity (US)

mph / psi	23	29	35	41	46	52	55	58	61	64
30	3310	3900	4500	5080	5680	6310	6620	6940	-	-
25	3310	3900	4500	5080	5680	6310	6620	6940	-	-
20	3550	4190	4840	5490	6130	6780	7100	7430	-	-
15	3680	4350	5030	5700	6370	7040	7390	7720	-	-
5 Cyc.	4080	4980	5890	6790	7690	8600	9060	9510	9960	10430
Static	6260	7650	9040	10430	11820	13210	13900	14590	15290	15980

25-03-2026