

TR 390 IND



GROWING TOGETHER

PRODUKTDATABLAD



IS standard



IMPORTÖR FÖR SVERIGE

036-307500
order@gripenwheels.se
shop.gripenwheels.se
www.gripenwheels.se



Bias



A6



172

Technologies



Förstärkt vulst

Performance



Motståndskraft mot skärande underlag och punktering



Hållbarhet



Tung



Hög lastkapacitet



TR 390 IND

TR 390 IND är ett industridäck lämpligt för industriella släpvagnar och komprimatorer. Det har hög belastningskapacitet och finns i olika versioner för att möta specifika användarkrav när det gäller skär- och flismotstånd, tung användning och hållbarhet. Versionen med två kulor är särskilt lämplig för industritraktorer och transporter med släpvagnar.

	Däckdimension	TYP (Slangtyp Slanglöst)	PR	LI/SS	Version	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	FÄLG	
										Rek.	Alt.
Ø 26"	28 L - 26	TL	20	172 A6	DB HD	714	1560	690	4545	DW 25 B	DW 23 B

DB HD: Dual Bead Heavy Duty



Tolerans: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Lastindex/Hastighetsklass; S.W. = Sektionsbredd; O.D. = Diameter; SLR = Statisk radie; RC = Rullningsomkrets; Rek. = Rekommenderad; Alt. = Alternativa