



## MULTIMAX MP 522



MULTIMAX MP 522 är BKT:s flerfunktionsdäck utvecklat för industriella lantbrukstillämpningar. Det lämpar sig för alla lyft- och lastarbeten med fordon som teleskoplastare och kompakthjullastare. Stabilitet och dragförmåga är däckets styrkor, liksom enastående hållbarhet. Tack vare den speciella gummiblandningen har MULTIMAX MP 522 otrolig motståndskraft mot skärande underlag och punkteringar.

IS Standard

 Radial

Jordbruk ■ Kompakthjullastare, Industriell ■  
Kompakthjullastare

Version

STANDARD

Tire Type

TL

480/80R26

160;A8/B

# undefined IS Standard

SW (mm)	479
OD (mm)	1428
SLR (mm)	638
RC (mm)	4287
Rim Rec	DW 15 L
Rim Alt	DW 16 L
ECE	E11-106R-002970

## Load Capacity (IS)

km/h / bar	1.6	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0	3.2	3.4	3.6
50	2610	3060	3330	3555	3780	4005	4275	4500	-	-
40	2610	3060	3330	3555	3780	4005	4275	4500	-	-
30	2795	3275	3565	3805	4045	4290	4575	4815	-	-
25	2900	3400	3700	3950	4200	4450	4750	4995	-	-
10 Cyc.	3175	3915	4255	4590	4995	5335	5670	6075	6415	6750
Static	4865	6005	6525	7040	7660	8180	8695	9315	9835	10350

24-03-2026