



STEER FARM



Descripción

STEER FARM ha sido proyectado para los tractores 2WD/2RM que se utilizan en los trabajos del campo, asegurando un excelente comportamiento de la dirección.

UM

IS Standard

Construcción

◆ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Tractor 2WD

Versión	STANDARD
Tipo de neumático	TT
Medida del neumático	7.50-16
LI/SS	103;A6

Dimensiones IS Standard

AS (mm)	205
DT (mm)	805
REC (mm)	378
CR (mm)	2451
Llanta rec.	5.50 F
Llanta alt.	5.00 F; 5 K; 6.00 F
ECE	E11-106R-003547
Código TRA	F2

Capacidad de carga (IS)

km/h / bar	3.70
30	875

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 21-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.