



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 412



FICHE PRODUIT



Radial

L-4



B



215

Technologies



Ceintures en acier



All Steel

Performance



Résistance élevée aux perforations



Contrôle de la direction



Traction



EARTHMAX SR 412

RADIAL OTR TIRES

🇫🇷 EARTHMAX SR 412 (E-4/L-4) est un pneu radial All Steel (Tout Acier) spécialement conçu pour les tombereaux articulés, les chargeurs et les bulldozers. Le dessin unique de la bande de roulement d'une profondeur E-4 assure une excellente traction. Grâce à la carcasse et les ceintures All Steel, EARTHMAX SR 412 permet de transporter des charges lourdes, en offrant une excellente stabilité et une résistance exceptionnelle aux déchirures et crevaisons. EARTHMAX SR 412 est réalisé avec une épaule en forme de carré qui assure un contact optimal avec le terrain et une manœuvrabilité exceptionnelle.

	DIMENSION	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Version	TKPH	S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	PROFONDEUR BANDE DE ROULEMENT (mm)	JANTE	
													Recommandée	Alternative
														
Ø 25"	29.5 R 25	TL	E-4	**	200 B	CRC	252	765	1865	834	5543	54	25.00/3.5	-
	750/65 R 25 (30/65 R 25)	TL	E-4	**	190 B	CRC	229	780	1602	715	4838	55	24.00/3.0	22.00/3.0 ; 25.00/3.0
	750/65 R 25 (30/65 R 25)	TL	E-4/L-4	**/*	190 B/ 202 A2	CRC	229	780	1602	715	4838	55	24.00/3.0	22.00/3.0 ; 25.00/3.0
Ø 29"	800/65 R 29	TL	E-4/L-4	**/*	198 B/ 208 A2	CRC	206	790	1805	825	5490	58	27.00/3.0	24.00/3.5 ; 25.00/3.5
	800/65 R 29	TL	L-4	**	215 A2	CRC	-	790	1805	825	5490	58	27.00/3.0	24.00/3.5 ; 25.00/3.5
	NEWSIZE													

CRC: Cut Resistant Compound



Tolérances: D ± 2% - S ± 2% - R ± 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement