



IS standard



GROWING TOGETHER

# SKID POWER HD (B)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ПРОДУКТА

ДИАГОНАЛЬНЫЕ  
ШИНЫ

A8

96



# SKID POWER HD (B)

Шины SKID POWER HD (B) разработаны для погрузчиков с бортовым поворотом, используемых в строительных работах. Очень глубокий рисунок протектора и защита боковин помогают предотвратить порезы и разрывы шины и обеспечивают ее исключительную долговечность. SKID POWER HD (B) идеально подходит для эксплуатации на рыхлых покрытиях в условиях больших нагрузок.

## Характеристики



Устойчивость к порезам и разрывам



Долговечность



Усиленная конструкция

	РАЗМЕРНОСТЬ	ТИП	PR	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ	ВЕРСИЯ	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	РАЗМЕР ОБОДА	
										РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ
Ø 10"	18 X 8.5 - 10	TL	8	82 A8	IMP	205	465	213	1372	7.00 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	-
	18 X 8.5 - 10	TL	8	96 A2	STD	205	465	211	1393	7.00 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	-

IMP: Сельскохозяйственные орудия - STD: Стандартная



Погрешность: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; S.W. = Ширина шины; O.D. = Наружный диаметр шины; SLR = Радиус шины под статической нагрузкой; RC = Окружность качения