



EARTHMAX SR 425

Descrição

EARTHMAX SR 425 é um pneu radial All Steel particularmente projetado para nas aplicações de transporte na estrada e fora da estrada assim como operações mineiras. Destaca-se pela excelente durabilidade e quilometragem alta. A estrutura e carcaça robusta e os cintos em aço garantem uma elevada capacidade de carga. O desenho especial dos blocos do piso do pneu fornece uma tração excelente. EARTHMAX SR 425 assegura o nível elevado de conforto na condução e uma manipulação superior.



UM

IS Standard

Construção

 Radial

Maquinaria

OTR ■ Camião basculante

Versão	STANDARD
Tipo de pneu	TL
Medida do pneu	12.00R24
LI/SS	160/156;K

Dimensões IS Standard

DT (mm)	1230
RCS (mm)	564
CR (mm)	3785
Jante rec.	8.50
Jante alt.	9.00

Capacidade de carga (IS)

km/h / bar	8.50
110 Single	4500
110 Dual	4000

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 21-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.