



IS standard

BKT

GROWING TOGETHER

EM 938



ÜRÜN VERİ SAYFASI



Çift Yönlü



B



140

Performans

Yol Tutuşu
ve Konfor

Ağır Hizmet

Kendi Kendini
Temizleme

Çekiş



EM 938

EM 938 yol inşaatı işlerinde kullanılan ekskavatörler için özel olarak tasarlanmıştır. Lastik kesilme ve yarılmalara karşı özellikle dayanıklı olan özel diş bileşiminden üretilmiştir, güçlü diş deseni ise kusursuz çekiş gücü sağlar. EM 938 sıra dışı kendini temizleme özelliklerine sahiptir. Güçlü gövde, ağır yük gerektiren işlerde bile darbelere ve sarsılmalara karşı olağanüstü dayanıklılık sağlar.

	Lastik ebadı	Tip	PR	LI/SS	Sürüm	T.G. (mm)	T.Ç. (mm)	SY (mm)	ÇU (mm)	JANT	
						Önr.	Alt.				
Ø 20"	9.00 - 20	TT	14	140 B	STD	256	1012	481	3070	7.0	6.5 ; 7.5
	9.00 - 20	TT	16	-	STD	256	1012	481	3070	7.0	6.5 ; 7.5
	9.00 - 20	TT	18	-	STD	256	1012	481	3070	7.0	6.5 ; 7.5
	NEWSIZE										

STD: Standart



Toleranslar: T.Ç. ± 2% - T.G. ± 2% - ÇU ± 2,5% - LI/SS = Yük Endeksi / Hız Sembolü; T.G. = Toplam Genişlik;
T.Ç. = Toplam Çap; SY = Sabit Yüklü Yarıçap; ÇU = Çevresel Uzunluk