



RIDEMAX IT 696



RIDEMAX IT 696 are un design unic al benzii de rulare și o amprență lată care oferă o aderență excelentă pentru aplicații pe drum, chiar și în condiții de iarnă. Anvelopa este cea mai potrivită pentru transport și aplicații municipale/de întreținere datorită caracteristicii sale de mare viteză și carcasei puternice. Designul benzii de rulare a fost dezvoltat special pentru condiții dificile și asigură o rezistență scăzută la rulare, care oferă economie de combustibil plus stabilitate mare.

IS Standard

 Radial

Agricultură ▪ Tractor

Version

STANDARD

Tire Type

TL

360/80R20IND

143;D

undefined IS Standard

SW (mm)	357
OD (mm)	1084
SLR (mm)	488
RC (mm)	3235
Rim Rec	11
Rim Alt	W 10; W 11; 12; W 12
ECE	E11-106R-007845

Load Capacity (IS)

km/h / bar	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0
65	1310	1585	1885	2100	2180	2265	2480	2725
50	1415	1710	2035	2270	2360	2445	2680	2945
40	1480	1785	2125	2370	2460	2555	2800	3075
30	1570	1900	2260	2520	2620	2715	2980	3270

25-03-2026