# AGRIMAX RT 765

AGRIMAX RT 765, o anvelopă din seria BKT 70, este potrivită pentru tractoare de ultimă generație pentru mai multe aplicațiiîn condiții dificile, cum ar fi cultivarea solului, transportul pe câmp și rutier, recoltarea podgoriilor șipulverizarea. Un punct lat de contact asigură cea mai bună tracțiune posibilă și confort pe toate suprafețele în orice moment. Această anvelopă oferă proprietăți excelente de auto-curățare și compactare redusă a solului. Sunt disponibile două dimensiuni cu tehnologia pe bază de curele de oțel.

IS Standard

Radial

Agricultură ▪ Pulverizator

| | |
|---|---|
| **Version** | STANDARD |
| **Tire Type** | TL |
| | 600/70R28 |
| | 157;D |

# undefined IS Standard

| | |
|---|---|
| **SW (mm)** | 591 |
| **OD (mm)** | 1551 |
| **SLR (mm)** | 696 |
| **RC (mm)** | 4692 |
| **Rim Rec** | DW 18 L |
| **Rim Alt** | DW 20 B |
| **ECE** | E11-106R-006861 |
| **TRA Code** | R1W |

# Load Capacity (IS)

| km/h / bar | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 2.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **65** | 1940 | 2230 | 2560 | 2890 | 3220 | 3550 | 3880 | 4125 |
| **50** | 2040 | 2345 | 2690 | 3035 | 3385 | 3730 | 4075 | 4335 |
| **40** | 2125 | 2445 | 2805 | 3165 | 3530 | 3890 | 4250 | 4520 |
| **30** | 2235 | 2565 | 2945 | 3325 | 3705 | 4085 | 4465 | 4745 |
| **10 LT** | 2600 | 2990 | 3430 | 3875 | 4315 | 4760 | 5200 | 5530 |
| **10HT** | 2235 | 2565 | 2945 | 3325 | 3705 | 4085 | 4465 | 4745 |

24-03-2026