



## BK 826

### Описание

Шина BK 826 разработана специально для прицепов, используемых в грузоперевозках, и обеспечивает непревзойденную долговечность и производительность. Версия Harvester Special специально разработана для уборки урожая и обеспечивает оптимальную надежность в поле. Эта диагональная шина имеет усиленный каркас, обеспечивающий исключительную грузоподъемность для выполнения тяжелых задач. Кроме того, шина BK 826 выпускается в промышленном варианте, отличающемся повышенной стойкостью к порезам и задирам, что делает ее идеальным выбором для экскаваторов-погрузчиков, работающих в сложных условиях.



### ЕИ

IS Standard

### Строительство

◆ Bias

### Оборудование

Сельское хозяйство ■ Прицеп, ■ Прицеп

Version	TRACTOR TRAILER
Tire Type	TT
Размер шины	8.25-16
LI/SS	134;A8

## Размеры IS Standard

SW (mm)	238
OD (mm)	863
Rim Rec	6.50 H
Rim Alt	6.00 G

## Load Capacity (IS)

km/h / bar	7.60
40	2120

Значения длины окружности качения и SLR указаны при номинальной нагрузке и давлении накачки. Эти значения могут изменяться при других условиях нагрузки и давления.

Напечатано 26-03-2026

Все данные о продуктах, содержащиеся в настоящей публикации, предназначены исключительно для информационных целей и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Balkrishna Industries Ltd. или любая из её дочерних компаний не несёт никакой ответственности за необнаруженные ошибки и/или опечатки. Все права защищены. Материалы и содержание данной публикации и веб-сайта являются исключительной собственностью Balkrishna Industries Ltd. и защищены законами об интеллектуальной и/или промышленной собственности. Пользователю не разрешается копировать, воспроизводить, передавать, загружать, использовать, публиковать или распространять какой-либо контент, полностью или частично, в бумажном, электронном или ином формате без предварительного письменного согласия Balkrishna Industries Ltd.