

MULTIMAX

RADIAL MPT TIRES

MP 513



PRODUKTDATABLAD



 IS standard



036-307500
order@gripenswheels.se
shop.gripenswheels.se
www.gripenswheels.se



Radial



MULTIMAX MP 513

RADIAL MPT TIRES

🇸🇪 MULTIMAX MP 513 har designats av BKT för flerfunktionsfordon inom kommun/underhåll samt transporttillämpningar och är avsett för användning inom både lantbruk och industri. Det passar perfekt till universalfordon och gödslingsbilar. Tack vare det starka nylonhöljet med stålbalte har MULTIMAX MP 513 stor lastkapacitet även i hög hastighet och ger en bekväm körupplevelse. Tillsammans med enastående självrensande egenskaper lägger det grunden till längre livslängd och god dragförmåga.

Technologies



Hög hastighet



Med stålbalte

Performance



Hantering och komfort



Självrensande



Dragförmåga



Hållbarhet

	Däckdimension	TYP (Slangtyp Slanglöst)	STJÄRN- MÄRKNING	LI/SS	Version	S.W.	O.D.	SLR	RC	FÄLG	
						(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	Rek.	Alt.
Ø 16"	285/80 R 16 MPT	TL	-	128 G	STD	304	866	394	2617	W 10	-
Ø 17"	425/55 R 17 MPT	TL	-	142 A8/B	STD	421	900	399	2705	13	13.00
	425/55 R 17 MPT	TL	-	134 G	STD	421	900	399	2695	13	13.00
Ø 18"	325/70 R 18 MPT	TL	-	132 G	STD	322	916	410	2771	W 10	-
	365/70 R 18 MPT	TL	-	133 G	STD	360	969	448	2954	11	11 SDC; 12; 12 SDC
Ø 20"	375/70 R 20 MPT	TL	-	136 G	STD	377	1034	472	3121	12	W 10; DW 10; 11; 11 SDC; W 11; DW 11; 12 SDC
	405/70 R 20 MPT	TL	-	136 G	STD	407	1076	493	3253	13	13 SDC; 12 SDC
	425/75 R 20 MPT	TL	-	148 G	STD	421	1146	518	3465	13	13 SDC; 11 SDC; 12 SDC; 11; 12
Ø 24"	495/70 R 24 MPT	TL	-	155 G	STD	499	1304	588	3974	W 16 L	DW 15 L; DW 16 L; W 15 L

STD: Standard



Tolerans: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Lastindex/Hastighetsklass; S.W. = Sektionsbredd; O.D. = Diameter; SLR = Statisk radie; RC = Rullningsomkrets; Rek. = Rekommenderad; Alt. = Alternativa