



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 36



FICHE PRODUIT



Radial

E-3



B



171



Technologies



All Steel Radial



Service lourd

Performance



Traction



Stabilité



Pour terrain boueux



Auto-nettoyage



Durabilité



Résistance élevée aux perforations



Capacité de charge élevée



EARTHMAX SR 36

RADIAL OTR TIRES

FR EARTHMAX SR 36 (E3***) est un pneu radial *All Steel* spécialement conçu pour les camions à benne basculante utilisés dans les mines, les carrières, l'exploitation forestière ou les applications de transport. La bande de roulement non directionnelle pour sols rocheux offre une excellente traction et une grande stabilité sur tous les types de terrains, en particulier sur les sols mouillés, marécageux et boueux. Le dessin ouvert de la bande de roulement assure également des propriétés autonettoyantes excellentes, qui sont essentielles pour une transition en douceur entre différents types de surfaces pendant le transport. EARTHMAX SR 36 est un pneu classé trois étoiles (star rating) qui présente une capacité de charge extraordinaire ainsi qu'une valeur TKPH (tonne kilomètre par heure) élevée, ce qui permet d'améliorer l'endurance et l'efficacité opérationnelle. Par conséquent, EARTHMAX SR 36 est le choix idéal pour les charges lourdes et les transports longue distance. De plus, le dessin spécialement développé et la construction *All Steel* garantissent une excellente résistance à la perforation et à l'usure, ainsi qu'une grande longévité globale du pneu.

	DIMENSION	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Version	TKPH	S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	PROFONDEUR BANDE DE ROULEMENT (mm)	JANTE	
													Recommandée	Alternative
Ø 24"	14.00 R 24	TL	E-3	***	171 B	CRC	118	385	1360	627	4161	30	10.00 W	-

CRC: Cut Resistance Compound



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement