



TR 135

Описание

Шины TR 135 отлично подходят для тракторов, используемых при обработке почвы. Усиленный каркас и специальная резиновая смесь, устойчивая к порезам и разрывам, обеспечивают увеличенный срок службы. Высокая тяга, самоочищение и грузоподъемность являются главными преимуществами, которые позволяют использовать шины TR 135 даже на самых сложных покрытиях.

ЕИ

US Standard

Строительство

◆ Bias

Оборудование

Сельское хозяйство ▪ Трактор-тягач, Промышленность ▪ Прицеп



Version	STANDARD
Tire Type	TT
Размер шины	9.5-28
LI/SS	104;A8

Размеры US Standard

USA Code	94033027
SW (in)	9.3
OD (in)	45.5
SLR (in)	21.6
RC (in)	140.0
Rim Rec	W 8
Rim Alt	W 7
ECE	E4-106R-001975
TRA Code	R1

Load Capacity (US)

mph / psi	30
25	1980

Значения длины окружности качения и SLR указаны при номинальной нагрузке и давлении накачки. Эти значения могут изменяться при других условиях нагрузки и давления.

Напечатано 26-03-2026

Все данные о продуктах, содержащиеся в настоящей публикации, предназначены исключительно для информационных целей и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Balkrishna Industries Ltd. или любая из её дочерних компаний не несёт никакой ответственности за необнаруженные ошибки и/или опечатки. Все права защищены. Материалы и содержание данной публикации и веб-сайта являются исключительной собственностью Balkrishna Industries Ltd. и защищены законами об интеллектуальной и/или промышленной собственности. Пользователю не разрешается копировать, воспроизводить, передавать, загружать, использовать, публиковать или распространять какой-либо контент, полностью или частично, в бумажном, электронном или ином формате без предварительного письменного согласия Balkrishna Industries Ltd.