



EARTHMAX SR 452

Descrizione

EARTHMAX SR 452 è uno pneumatico radiale All Steel particolarmente progettato per dumper articolati nelle operazioni di trasporto. Il disegno unico del battistrada con profondità E-4 assicura eccellente trazione e straordinaria resistenza al calore. Inoltre, minimizza vibrazioni e rumori offrendo la migliore manovrabilità e ottimo comfort. La robusta carcassa e le cinture in acciaio garantiscono eccellente stabilità nonché resistenza a tagli e forature. La spalla di forma quadrata di EARTHMAX SR 452 offre massimo contatto con il terreno e quindi eccellente manovrabilità.

UM

IS Standard

Costruzione

 Radial

Macchinario

OTR ■ Dumper rigido



Versione

CUT RESISTANT COMPOUND

Tipo di pneumatico

TL

Dimensioni pneumatico

24.00R35

LI/SS

212;B

Dimensioni IS Standard

DT (mm)	2170
RCS (mm)	995
CR (mm)	6729
Cerchio cons.	17.00/3.5
Codice TRA	E4

Portata (IS)

km/h / bar	7.25	7.50	7.75	8.00
50	19000	19250	19500	20000

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.