



MP 585

Descripción

MP 585 es un neumático agro-industrial idóneo para los vehículos polivalentes que se utilizan en el sector de la municipalidad/mantenimiento. Este neumático ha sido específicamente proyectado con un dibujo de bloques que ofrece la máxima estabilidad y durabilidad en las condiciones operativas más difíciles, incluso a altas velocidades.

UM

IS Standard

Construcción

⊠ Bias

Maquinaria

Agricultura ▪ Vehículo universal, Industria ▪ Vehículo universal



Versión

STANDARD

Tipo de neumático

TL

Medida del neumático

10.5-20

LI/SS

Dimensiones IS Standard

AS (mm)	273
DT (mm)	970
REC (mm)	455
CR (mm)	2890
Llanta rec.	9
Llanta alt.	9 SDC
ECE	E4-54R-0022631

Capacidad de carga (IS)

km/h / bar	3.75
90	1800
50	2000

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 22-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.