



EARTHMAX SR 45



Descriere

EARTHMAX SR 45 este o anvelopă radială cu structură din oțel special concepută pentru camioanele de transport rigide. EARTHMAX SR 45 este anvelopa ideală pentru toate operațiunile care necesită tracțiune ridicată.

UM

US Standard

Construcție

 Radial

Utilaje

OTR ■ Autobasculantă rigidă

Version

CUT RESISTANT COMPOUND

Tire Type

TL

Dimensiune anvelopă

18.00R33

LI/SS

191;B

Dimensiuni US Standard

USA Code	94041145
OD (in)	73.6
SLR (in)	33.7
RC (in)	220.8
Rim Rec	13.00/2.5
TRA Code	E4

Load Capacity (US)

mph / psi	73	76	80	83	87	91	94	98	102
30	18700	19300	19800	20400	21500	22000	22700	23400	24000

Valorile circumferinței de rulare și SLR sunt la sarcina nominală și presiunea de umflare nominală. Aceste valori pot varia în condiții diferite de sarcină și presiune.

Tipărit la 26-03-2026

Toate datele despre produse conținute în această publicație au scop exclusiv informativ și pot fi modificate oricând fără notificare prealabilă. Balkrishna Industries Ltd. sau oricare dintre filialele sale nu își asumă nicio responsabilitate pentru erori nedetectate și/sau greșeli de tipar. Toate drepturile rezervate.

Materialele și conținuturile acestei publicații și ale site-ului web sunt proprietatea exclusivă a Balkrishna Industries Ltd. și sunt protejate de legile privind proprietatea industrială și/sau intelectuală. Utilizatorul nu este autorizat să copieze, reproducă, transfere, încarce, utilizeze, publice sau distribuie niciun conținut, integral sau parțial, în format tipărit, electronic sau altfel, fără consimțământul prealabil scris al Balkrishna Industries Ltd.