



IS standard



GROWING TOGETHER

COMMANDER (F)



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



Diagonale

F-2



A6



103



Technologies



Battistrada profondo

Performance



Durabilità



Elevata capacità di carico



Resistenza a tagli e lacerazioni



COMMANDER (F)

COMMANDER (F) è uno pneumatico con nervatura del battistrada a 3 costole – perfetto per la lavorazione del terreno e applicazioni di trasporto. Il battistrada profondo è realizzato con una mescola particolarmente resistente ad ogni tipo di taglio per una lunga vita dello pneumatico assicurando altresì un'elevata capacità di carico.

	MISURA	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versione	PR	TT/TL	LI/SS
		Raccomandato	Ammesso								
Ø 16"	5.50 - 16	4.00 E	3.50 D ; 4.50 E	155	720	340	2145	STD	6	TT	86 A6
	6.00 - 16	4.50 E	4.00 E ; 5.00 F	175	750	357	2308	STD	8	TT	94 A6
	6.50 - 16	4.50 E	4.00 E ; 5.00 F ; 5.50 F	183	770	362	2332	STD	8	TT	98 A6
	6.50 - 16	4.50 E	4.00 E ; 5.00 F ; 5.50 F	183	770	362	2332	STD	10	TT	102 A6
	7.50 - 16	5.50 F	5.00 F ; 5 K ; 6.00 F	210	810	381	2477	STD	8	TT	103 A6

STD: Standard



Tolleranze: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento