



V-FLEXA

Descrizione

V-FLEXA è uno pneumatico radiale appositamente progettato per rimorchi agricoli. È un prodotto flotation di ultima generazione dotato della tecnologia VF, che consente il trasporto di carichi pesanti sia su campo che su strada con una pressione di gonfiaggio inferiore del 30% rispetto a quella di uno pneumatico standard delle stesse dimensioni. Ulteriori cinture in acciaio conferiscono maggiore resistenza alla carcassa contro aggressioni. V-FLEXA non solo supporta carichi pesanti in totale sicurezza, ma evita anche la compattazione del suolo grazie alla perfetta distribuzione del peso. Inoltre, V-FLEXA offre ottime proprietà di autopulitura, durabilità e bassa resistenza al rotolamento.



UM

US Standard

Costruzione

 Radial

Macchinario

Agricoltura ■ Rimorchio

Versione	STEEL BELTED
Tipo di pneumatico	TL
Dimensioni pneumatico	800/60R32
LI/SS	191;D

Dimensioni US Standard

Codice USA	94076611
LS (in)	32.2
DT (in)	70.8
RCS (in)	30.9
CR (in)	214.9
Cerchio cons.	DW 27 B
Cerchio alt.	DW 25 B
ECE	E11-106R-0010632

Portata (US)

mph / psi	12	17	23	29	35	41	46
45	8760	11160	13130	15320	17290	19690	21870
40	9620	12260	14420	16830	19000	21630	24030
30	11260	14360	16880	19690	22230	25310	28120
25	12420	15820	18610	21720	24510	27910	31010
5	15780	20110	23660	27610	31150	35490	39420

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.