



TR 315

Beschreibung

TR 315 ist ein Reifen für Rasenflächen und Anwendungen im Gartenbau, der sich für Gemeindearbeiten und die Bodenbearbeitung mit landwirtschaftlichen Geräten, Grabenfräsen und Obsterntemaschinen eignet. Der TR 315 Reifen hat eine breite Kontaktfläche, die ausgezeichnete Haftung und erstklassige Stabilität unter jeglichen Bedingungen neben hervorragenden Selbstreinigungseigenschaften sichert.



UM

US Standard

Baumaschinen

⊠ Bias

Maschinen

Landwirtschaft ▪ Landwirtschaftliche Geräte

Version STANDARD

Reifentyp TL

Reifengröße 16x6.50-8

LI/SS

Abmessungen US Standard

USA-Code	94022274
QSB (in)	6.1
AD (in)	16.1
SLR (in)	7.2
RU (in)	46.6
Felge empf.	5.375 I - 55; I - 70; I - 90
ECE	E4-106R-002175

Tragfähigkeit (US)

mph / psi	42
10	785

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 21-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.