



IS standard



GROWING TOGETHER

RM 500



FICHE PRODUIT



Radial



182

Technologies



Ceintures en acier

Performance



Capacité de charge élevée



Stabilité



Traction



Résistance élevée aux perforations



RM 500

RM 500 est un pneu radial avec ceintures d'acier, adapté pour les applications de récolte avec outillage agricole. Le pneu est équipé d'une carcasse robuste et un dessin particulier de la bande de roulement qui offrent une capacité de charge élevée en même temps qu'une excellente résistance aux coupures et lacerations. Grâce à son empreinte large, RM 500 assure une excellente répartition de la pression sur le terrain avec un compactage réduit du sol, en plus d'une traction exceptionnelle.

	DIMENSION	LI/SS	JANTE		S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	SRI (index)	Version
			Recommandée	Alternative						
Ø 24"	500/70 R 24	167 A8/155 A8	W 16 L	W 15 L	502	1310	572	3907	625	SB
	500/85 R 24	182 A8/170 A8	W 16 L	W 15 L	520	1460	622	4382	700	SB
	500/85 R 24	182 A8/170 A8	W 16 L	W 15 L	520	1460	622	4382	700	SB
Ø 28"	500/80 R 28	176 A8/164 A8	W 16 L	W 15 L	503	1495	635	4355	700	SB
	600/65 R 28	168 A8/156 A8	W 18 L	W 20 L	590	1486	640	4340	700	SB
	600/65 R 28	177 A8/165 A8	W 18 L	W 20 L	590	1486	640	4340	700	SB
Ø 30"	500/85 R 30	176 A8/164 A8	W 16 L	W 15 L	535	1610	674	4745	775	SB

SB: Steel Belted



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement; SRI: Rayon de roulement