



AW-18

Beschreibung

AW-18 wurde für Anhänger und Anbaugeräte zur Bodenbearbeitung entwickelt. Sein spezielles Design mit richtungsunabhängigen Laschen und einem abgerundeten Schulterbereich vermeidet Ernteschäden beim Manövrieren. Das Laufflächenprofil wurde speziell entwickelt, um beste Selbstreinigungseigenschaften zu gewährleisten. AW-18 steht auch für besten Fahrkomfort und reduzierten Kraftstoffverbrauch.



UM

IS Standard

Baumaschinen

◆ Bias

Maschinen

Landwirtschaft ■ Landwirtschaftliche Geräte

Version

STANDARD

Reifentyp

TL

Reifengröße

11.5/80-15.3

LI/SS

Abmessungen IS Standard

QSB (mm)	297
AD (mm)	845
Felge empf.	9.00
ECE	E11-106R-006020

Tragfähigkeit (IS)

km/h / bar	4.75
10 FR	3400
25 FR	2890
30 FR	2720
40 FR	2430

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 21-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.