



D 404

Descripción

D 404 es un neumático que se utiliza principalmente en la carretera y es ideal para aplicaciones con remolques y camionetas. El excelente agarre a la superficie de la carretera, junto a un desgaste regular, se traduce en una elevada durabilidad.

UM

IS Standard

Construcción

❖ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Camión ligero



Versión	STANDARD
Tipo de neumático	TT
Medida del neumático	8.25-16
LI/SS	

Dimensiones IS Standard

AS (mm)	238
DT (mm)	858
Llanta rec.	6.50 H
Llanta alt.	6.00 G
ECE	E4-54R-0024096

Capacidad de carga (IS)

km/h / bar	7.60
100 LS	1850
100 LD	1750

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.