



MP 567

Beskrivning

MP 567 är ett industridäck för lantbruket som lämpar sig för åker- och vägtransporter samt verksamheter inom kommun/underhåll. Det här är det perfekta däck för teleskoplastare och arbetsfordon. MP 567 ger god dragförmåga i alla väderförhållanden och erbjuder utmärkta självrensande egenskaper. Däcket är en garanti för en bekväm körupplevelse och har lång livslängd.

UM

US Standard

Konstruktion

◆ Bias

Maskiner

Jordbruk ■ Arbetsfordon, Industriell ■ Teleskoplastare



Version

STANDARD

Tire Type

TT

Däckstorlek

10.5-18

LI/SS

Dimensioner US Standard

USA Code	94037865
SW (in)	10.7
OD (in)	35.6
SLR (in)	16.3
RC (in)	109.0
Rim Rec	9
Rim Alt	9 SDC
ECE	E4-54R-0022624

Load Capacity (US)

mph / psi	54
55	3750
25	4310

Rullningsomkrets och SLR-värden gäller vid märklast och märklufstryck. Dessa värden kan variera vid olika last- och tryckkonditioner.

Utskrivet den 26-03-2026

Alla produktdata i denna publikation är endast för informationsändamål och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Balkrishna Industries Ltd. eller något av dess dotterbolag åtar sig inget ansvar för oupptäckta fel och/eller tryckfel. Alla rättigheter förbehållna. Materialet och innehållet i denna publikation och webbplatsen är Balkrishna Industries Ltd.:s exklusiva egendom och skyddas av industri- och/eller immaterialrättsliga lagar. Användaren är inte tillåten att kopiera, reproducera, överföra, ladda upp, använda, publicera eller sprida något innehåll, helt eller delvis, i pappersformat, elektroniskt format eller på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från Balkrishna Industries Ltd.