



IS standard



GROWING TOGETHER

# EM 936 LOADER SPECIAL



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Diagonal



## Technologies



Composto de borracha especial

## Performance



Conforto



Capacidade de manobra e conforto



Serviço pesado



Autolimpeza



Tração



# EM 936 LOADER SPECIAL

 EM 936 LOADER SPECIAL é especialmente projetado para levantadores telescópicos nas aplicações de carregamento. Assegura um elevado conforto na movimentação, fornecendo uma excelente tração, mesmo em condições de serviço pesado.

|       | MEDIDA                        | TT/TL | PR | LI/SS | Versão | O.W.<br>(mm) | O.D.<br>(mm) | SLR<br>(mm) | RC<br>(mm) | JANTE    |             |
|-------|-------------------------------|-------|----|-------|--------|--------------|--------------|-------------|------------|----------|-------------|
|       |                               |       |    |       |        |              |              |             |            | Standard | Alternativa |
| Ø 20" | 16.0/70 - 20<br>(405/70 - 20) | TL    | 14 | 149 B | STD    | 405          | 1090         | 480         | 3295       | 13 SDC   | 13          |

STD: Standard



Tolerâncias: O.D.  $\pm 2\%$  - O.W.  $\pm 2\%$  - RC  $\pm 2.5\%$  - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; O.W. = Largura total; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento