



XL GRIP (L3)



Beschreibung

XL GRIP(E-3/L-3) ist ein diagonaler Breitreifen für Lader, der Schnitte und Durchstiche auch bei schweren Betriebsbedingungen auf ein Minimum reduziert. Er sichert außergewöhnliche Traktion sowie ein langes Reifenleben.

UM

IS Standard

Baumaschinen

⊠ Bias

Maschinen

Industriell ■ Radlader, Abseits der Straße ■ Radlader

DUAL BEAD

TT

Reifengröße

17.5-25

LI/SS

Abmessungen IS Standard

1345		
622		
3980		
14.00/1.5		
E3/L3		
km/h / bar	4.00	5.75
50	5000	-
10	-	8250

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 19-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.