



AGRIMAX RT 855



AGRIMAX RT 855 erbjuder utmärkt dragförmåga och högklassig komfort. Det är huvudsakligen konstruerat för jordbearbetning och transporter på åker och väg, men vissa storlekar lämpar sig även för besprutning och vinskördning. AGRIMAX RT 855 har utmärkta självrensande egenskaper, så att föraren snabbt kan växla mellan åkerarbete och körning på väg.

US Standard

 Radial

Jordbruk ■ Besprutningsbil

Version

STANDARD

Tire Type

TL

520/85R38

170;A8/B

undefined US Standard

USA Code	94038374
SW (in)	20.3
OD (in)	72.8
SLR (in)	33.3
RC (in)	220.3
Rim Rec	DW 16 L
Rim Alt	DW 18 L; DD 16 L
ECE	E4-106R-001411
TRA Code	R1W

Load Capacity (US)

mph / psi	9	12	17	23	29	35	41	46	52
30	4780	5640	7180	8540	9790	10450	11510	12430	13230
25	4780	5640	7180	8540	9790	10450	11510	12430	13230
20	5130	6040	7690	9150	10480	11190	12320	13300	14150
5 LT	6420	7560	9620	11450	13120	14010	15420	16670	17720
5 HT	5130	6040	7690	9150	10480	11190	12320	13300	14150

24-03-2026