



IS standard



GROWING TOGETHER

XL GRIP (E3)



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



XL GRIP (E3)

XL GRIP (E-3) é um pneu de lonas cruzadas para dumper rígidos, projetado devidamente para minimizar o risco de cortes e perfurações em condições que exigem uma tração excepcional. Estas características conferem ao pneu uma vida prolongada.

Performance



Resistência aos cortes



Durabilidade



Serviço pesado



Tração

	MEDIDA	TT/TL	TRA CODE	PR	LI/SS	Versão	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFUNDIDADE DO PISO (mm)	JANTE	
													Standard	Alternativa
														
Ø 25"	16.00 - 25	TL	E-3/L-3	28	-	STD	-	465	1485	682	4395	29.5	11.25/2.0	13.00/2.0
	16.00 - 25	TL	E-3/L-3	32	-	STD	-	465	1485	682	4395	29.5	11.25/2.0	13.00/2.0
	18.00 - 25	TT	E-3/L-3	24	-	STD	-	510	1615	739	4780	31.5	13.00/2.5	15.00/2.5
	18.00 - 25	TT	E-3/L-3	32	-	STD	-	510	1615	739	4780	31.5	13.00/2.5	15.00/2.5
	18.00 - 25	TL	E-3/L-3	32	-	STD	-	510	1615	739	4780	31.5	13.00/2.5	15.00/2.5
	18.00 - 25	TT	E-3/L-3	40	-	STD	-	510	1615	739	4780	31.5	13.00/2.5	15.00/2.5
	18.00 - 25	TL	E-3/L-3	40	-	STD	-	510	1615	739	4780	31.5	13.00/2.5	15.00/2.5
	18.00 - 25	TL	E-3/L-3	16	-	STD	-	510	1615	739	4780	31.5	13.00/2.5	15.00/2.5
Ø 33"	18.00 - 33	TT	E-3	32	-	STD	-	510	1820	840	5385	31.5	13.00/2.5	-
	18.00 - 33	TL	E-3	32	-	STD	-	510	1820	840	5385	31.5	13.00/2.5	-
	18.00 - 33	TL	E-3	36	-	STD	-	510	1820	840	5385	31.5	13.00/2.5	-
	18.00 - 33	TL	E-3	40	-	STD	-	510	1820	840	5385	31.5	13.00/2.5	-

STD: Standard

Tolerâncias: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; O.W. = Largura total; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento