



IS standard



GROWING TOGETHER

SAND KING



PRODUKTDATENBLATT



Bias

SAND KING



 SAND KING ist ein Reifen mit Blockprofil, der speziell für Anhänger in Transportanwendungen entworfen wurde. Er verleiht ausgezeichnete Traktion und besten Bodenkontakt auf sandigem Gelände.

Performance



Traktion auf Sand

	Größe	TT/TL	PR	LI/SS	Ausf.	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	FELGE	
										Empfohlene	Zugelassene
Ø 16"	7.50 - 16	TT	8	-	STD	215	820	378	2471	5.50 F SDC	6.00 G
	7.50 - 16	TT	10	-	STD	215	820	378	2471	5.50 F SDC	6.00 G
	7.50 - 16	TT	12	-	STD	215	820	378	2471	5.50 F SDC	6.00 G
Ø 21"	425/90 D - 21 (15.00 - 21)	TT	18	-	STD	420	1332	-	-	11.25	-

STD: Standard



Toleranzwerte: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung