



AGRIMAX V-FLECTO



AGRIMAX V-FLECTO este răspunsul BKT la cererea de tehnologie și performanță pentru tractoare de mare putere. Această anvelopă este perfectă pentru aplicații de cultivare a solului și de transport datorită compactării reduse a solului și proprietăților de auto-curățare. Cu tehnologia inovatoare VF, AGRIMAX V-FLECTO poate transporta sarcini grele cu o presiune de umflare mai mică în comparație cu anvelopele standard și IF, atingând viteze mari. Dispune, de asemenea, de Narrow Rim Option (Opțiunea cu jante înguste) care permite montarea jantelor standard pe anvelopă. BKT a proiectat această anvelopă cu geometrie optimizată pentru a spori confortul la condus atât pe câmp, cât și pe drum, reducând consumul de combustibil.

IS Standard

 Radial

Agricultură ▪ Tractor de mare putere

Version

STANDARD

Tire Type

TL

VF480/60R28

145;D

undefined IS Standard

SW (mm)	470
OD (mm)	1290
SLR (mm)	571
RC (mm)	3807
Rim Rec	DW 16 L
Rim Alt	W 16 L
ECE	E11-106R-005496
TRA Code	R1W

Load Capacity (IS)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6
70	1450	1685	1920	2160	2395	2635
from 65 to 40	1595	1855	2115	2375	2635	2900
30	1625	1890	2155	2420	2685	2955
20	1655	1925	2195	2470	2740	3015
10	1750	2040	2325	2610	2895	3190
*Upto 10 Cyc with front loader	2230	2595	2960	3325	3685	4060
10HT	1625	1890	2155	2420	2685	2955

25-03-2026