



AGRIMAX RT 765



AGRIMAX RT 765, o anvelopă din seria BKT 70, este potrivită pentru tractoare de ultimă generație pentru mai multe aplicații în condiții dificile, cum ar fi cultivarea solului, transportul pe câmp și rutier, recoltarea podgoriilor și pulverizarea. Un punct lat de contact asigură cea mai bună tracțiune posibilă și confort pe toate suprafețele în orice moment. Această anvelopă oferă proprietăți excelente de auto-curățare și compactare redusă a solului. Sunt disponibile două dimensiuni cu tehnologia pe bază de curele de oțel.

IS Standard

 Radial

Agricultură ▪ Pulverizator

Version

STANDARD

Tire Type

TL

580/70R38

155;D

undefined IS Standard

SW (mm)	577
OD (mm)	1827
SLR (mm)	821
RC (mm)	5471
Rim Rec	W 18 L
ECE	E11-106R-005526
TRA Code	R1W

Load Capacity (IS)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6
65	2135	2480	2830	3180	3530	3875
50	2240	2605	2975	3340	3705	4070
40	2335	2720	3100	2485	3865	4245
30	2455	2855	3260	3660	4060	4460
10 LT	2860	3325	3795	4260	4730	5195
10 HT	2455	2855	3260	3660	4060	4460

24-03-2026