



## LIFTMAX LM 81

### Beskrivning

LIFTMAX LM 81 har utvecklats särskilt för tunga gaffeltruckar. Dess aggressiva och robusta däckmönster tillsammans med slitbanans unika antistatiska gummblandning säkerställer utmärkta slitegenskaper och lång livslängd. Det starka höljet helt i stål och den förstärkta sidoväggen ger maximal stabilitet och hanteringsegenskaper i lyftläge tillsammans med överlägsen dragförmåga. Dessutom absorberar radialdäckhöljet ojämnheter från underlaget för bättre körkomfort och ökad operatörstrygghet. LIFTMAX LM 81 är antistatiskt och alla dess storlekar kan avleda statisk elektricitet från fordonet.



### UM

IS Standard

### Konstruktion

 Radial

### Maskiner

Industriell ■ Gaffeltruck

Version	STANDARD
Tire Type	TL
Däckstorlek	6.00R9
LI/SS	121;A5

## Dimensioner IS Standard

OD (mm)	540
Rim Rec	4.00E

## Load Capacity (IS)

km/h / bar	10.00
25	1450

Rullningsomkrets och SLR-värden gäller vid märklast och märkluftryck. Dessa värden kan variera vid olika last- och tryckkonditioner.

Utskrivet den 26-03-2026

Alla produktdata i denna publikation är endast för informationsändamål och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Balkrishna Industries Ltd. eller något av dess dotterbolag åtar sig inget ansvar för upptäckta fel och/eller tryckfel. Alla rättigheter förbehållna. Materialet och innehållet i denna publikation och webbplatsen är Balkrishna Industries Ltd.:s exklusiva egendom och skyddas av industri- och/eller immaterialrättsliga lagar. Användaren är inte tillåten att kopiera, reproducera, överföra, ladda upp, använda, publicera eller sprida något innehåll, helt eller delvis, i pappersformat, elektroniskt format eller på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från Balkrishna Industries Ltd.