



IS standard



GROWING TOGETHER

XL GRIP IND3 (ECH)



FICHE PRODUIT



Diagonal



Technologies



Service lourd

Performance



Résistance aux coupures et déchirures



Durabilité



Surfaces dures



Stabilité



XL GRIP IND3 (ECH)

🇫🇷 XL GRIP (IND-3) est un pneu à construction diagonale pour les applications d'empilement et de levage. Ce pneu est caractérisé par une carcasse robuste qui se traduit par une grande durabilité ainsi qu'une stabilité élevée lors des opérations de levage.

	DIMENSION	TT/TL	PR	LI/SS	Version	S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	JANTE	
										Recommandée	Alternative
Ø 24"	12.00 - 24	TT	24	-	IND	320	1250	585	3710	8.5	8.0
Ø 25"	16.00 - 25	TL	28	-	IND	465	1485	682	4395	11.25/2.0	13.00/2.0
	18.00 - 25	TL	32	-	PORT IND	510	1615	739	4780	13.00/2.5	15.00/2.5
	18.00 - 25	TL	40	-	PORT IND	510	1615	739	4780	13.00/2.5	15.00/2.5

IND: Industrial - PORT IND: Port Industrial



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement