



AGRIMAX RT 855



Beskrivning

AGRIMAX RT 855 erbjuder utmärkt dragförmåga och högklassig komfort. Det är huvudsakligen konstruerat för jordbearbetning och transporter på åker och väg, men vissa storlekar lämpar sig även för besprutning och vinskördning. AGRIMAX RT 855 har utmärkta självrensande egenskaper, så att föraren snabbt kan växla mellan åkerarbete och körning på väg.

UM

IS Standard

Konstruktion

 Radial

Maskiner

Jordbruk ■ Besprutningsbil

Version	STANDARD
Tire Type	TL
Däckstorlek	320/85R38
LI/SS	143;A8/B

Dimensioner IS Standard

SW (mm)	329
OD (mm)	1509
SLR (mm)	700
RC (mm)	4580
Rim Rec	W 11
Rim Alt	W 9; W 10; DW 10; DW11
ECE	E4-106R-000781
TRA Code	R1W

Load Capacity (IS)

km/h / bar	0.6	0.8	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6
50	985	1145	1500	1830	1990	2130	2320	2510	2725
40	985	1145	1500	1830	1990	2130	2320	2510	2725
30	1055	1230	1610	1960	2135	2280	2485	2690	2920
10 LT	1320	1540	2015	2450	2670	2855	3110	3365	3655
10 HT	1055	1230	1610	1960	2135	2280	2485	2690	2920

Rullningsomkrets och SLR-värden gäller vid märklast och märkluftryck. Dessa värden kan variera vid olika last- och tryckkonditioner.

Utskrivet den 26-03-2026

Alla produktdata i denna publikation är endast för informationsändamål och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Balkrishna Industries Ltd. eller något av dess dotterbolag åtar sig inget ansvar för oupptäckta fel och/eller tryckfel. Alla rättigheter förbehållna. Materialet och innehållet i denna publikation och webbplatsen är Balkrishna Industries Ltd.:s exklusiva egendom och skyddas av industri- och/eller immaterialrättsliga lagar. Användaren är inte tillåten att kopiera, reproducera, överföra, ladda upp, använda, publicera eller sprida något innehåll, helt eller delvis, i pappersformat, elektroniskt format eller på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från Balkrishna Industries Ltd.