



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 45 M



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



Radiale

E-4



B

209

Technologies



All Steel

Performance



Trazione



Stabilità



Durabilità



EARTHMAX SR 45 M

RADIAL OTR TIRES

IT EARTHMAX SR 45 M è un pneumatico radiale All Steel specificamente progettato per i dumper rigidi che operano nelle miniere a cielo aperto, nelle cave e nei cantieri. Il design profondo e non direzionale del battistrada, caratterizzato dalla presenza di blocchi rigidi, aumenta la stabilità anche su superfici accidentate. Il blocco centrale più largo del battistrada, realizzato con un'alta percentuale di gomma per migliorare l'aderenza sul terreno, riduce al minimo le vibrazioni delle macchine ottimizzando il comfort dell'operatore. Grazie allo specifico rapporto gomma/vuoto che determina una particolare forma angolare della parte centrale del battistrada, EARTHMAX SR 45 M si distingue per la sua trazione avanzata, anche su superfici fangose. La carcassa All Steel e le cinture rinforzate in acciaio multistrato garantiscono un'eccezionale stabilità e resistenza a strappi e forature. Inoltre, le mescole resistenti al taglio del battistrada di EARTHMAX SR 45 M contribuiscono alla sua straordinaria durabilità, garantendo una vita più lunga e una minore manutenzione. EARTHMAX SR 45 M è disponibile nelle mescole standard, resistente al taglio e resistente al calore.

	MISURA	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Versione	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFONDITÀ BATTISTRADA (mm)	CERCHIO	
													Raccomandato	Ammesso
Ø 33"	18.00 R 33	TL	E-4	**	191 B	CRC	185	505	1870	856	5608	55	13.00/2.5	-
	18.00 R 33 NEWSIZE	TL	E-4	***	195 B	CRC	185	505	1870	856	5608	55	13.00/2.5	-
	18.00 R 33	TL	E-4	**	191 B	STDC	220	505	1870	856	5608	55	13.00/2.5	-
	18.00 R 33 NEWSIZE	TL	E-4	***	195 B	STDC	220	505	1870	856	5608	55	13.00/2.5	-
	18.00 R 33	TL	E-4	**	191 B	HRC	256	505	1870	856	5608	55	13.00/2.5	-
Ø 35"	24.00 R 35	TL	E-4	**	209 B	CRC	333	664	2180	980	6538	70	17.00/3.5	-
	24.00 R 35	TL	E-4	**	209 B	STDC	390	664	2180	980	6538	70	17.00/3.5	-
	24.00 R 35	TL	E-4	**	209 B	HRC	435	664	2180	980	6538	70	17.00/3.5	-

CRC: Cut Resistance Compound - HRC: Heat Resistant Compound - STDC: Standard Compound



Tolleranze: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; O.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento