



IS standard



GROWING TOGETHER

BK 208



PRODUKTDATENBLATT



Bias

BK 208



 BK 208 eignet sich für Transportanwendungen mit Anhängern und Leicht-LKWs. Er ist ein äußerst beständiger und zuverlässiger Reifen zum Einsatz auf dem Feld und auf der Straße.

Performance



Beständigkeit



aufiabseits der Straße

	Größe	FELGE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Ausf.	PR	TT/TL	LI/SS
		Empfohlene	Zugelassene								
											
Ø 16"	7.50 - 16	6.00 G	-	212	810	-	-	STD	12	TT	-
	7.50 - 16	6.00 G	-	212	810	-	-	STD	14	TT	-
	7.50 - 16	6.00 G	-	212	810	-	-	STD	16	TT	-

STD: Standard



Toleranzwerte: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung