



MULTIMAX MP 527



MULTIMAX MP 527 — это универсальные радиальные шины, разработанные для телескопических и компактных погрузчиков, используемых для агропромышленных работ. Расположение блоков протектора обеспечивает превосходную тягу даже на жестких поверхностях. Прочная боковина обеспечивает невероятную устойчивость при подъемных работах. Шины MULTIMAX MP 527 изготовлены из специальной резиновой смеси, стойкой к порезам и разрывам, что гарантирует долгий срок их службы.

US Standard

 Radial

Сельское хозяйство ■ Компактный погрузчик, Промышленность ■ Компактный погрузчик

Version

STANDARD

Tire Type

TL

400/80R24

162;A8/B

undefined US Standard

| | |
|----------|-------------------------|
| USA Code | 94052226 |
| SW (in) | 15.9 |
| OD (in) | 49.2 |
| SLR (in) | 22.8 |
| RC (in) | 150.9 |
| Rim Rec | DW 13 |
| Rim Alt | DW 12; DW 13 L; DW 14 L |
| ECE | E11-106R-002982 |

Load Capacity (US)

| mph / psi | 23 | 29 | 35 | 41 | 46 | 49 | 52 | 58 | 64 | 67 | 70 | 73 | 75 | 78 |
|-----------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 30 | 4090 | 4820 | 5650 | 6390 | 7120 | 7390 | 7760 | 8590 | 9300 | 9780 | 10010 | 10470 | - | - |
| 25 | 4090 | 4820 | 5650 | 6390 | 7120 | 7390 | 7760 | 8590 | 9300 | 9780 | 10010 | 10470 | - | - |
| 20 | 4380 | 5160 | 6060 | 6840 | 7630 | 7910 | 8310 | 9190 | 9950 | 10460 | 10710 | 11210 | - | - |
| 15 | 4540 | 5360 | 6280 | 7100 | 7910 | 8210 | 8620 | 9550 | 10340 | 10860 | 11110 | 11630 | - | - |
| 5 Cyc. | 5030 | 6140 | 7230 | 8490 | 9590 | 10140 | 10680 | 11640 | 12890 | 13430 | 13950 | 14670 | 15010 | 15710 |
| Static | 7720 | 9410 | 11090 | 13010 | 14700 | 15540 | 16380 | 17860 | 19750 | 20590 | 21410 | 22500 | 23030 | 24080 |

25-03-2026