



RIDEMAX FL 690



RIDEMAX FL 690 är ett flotationsradial- och transportdäck som lämpar sig för tankbilar och släpvagnar. Däcket är lämpligt för 75 procent körning på väg. Som ett svar på den ökande efterfrågan på hög lastkapacitet inom det moderna lantbruket har BKT designat det här däcket med stålbalte och mycket hög lastkapacitet för att höja lantbrukarens produktivitet. Det låga rullningsmotståndet bidrar till bättre bränsleekonomi.

IS Standard

 Radial

Jordbruk ■ Tankbil, Industriell ■ Släpvagn

Version

STANDARD

Tire Type

TL

VF900/65R32

197;D

undefined IS Standard

SW (mm)	930
OD (mm)	1986
SLR (mm)	838
RC (mm)	5878
Rim Rec	DW 31 B
Rim Alt	DW 30; TW 30
ECE	E11-106R-006917

Load Capacity (IS)

km/h / bar	0.8	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8
70	5030	6435	7840	8890	10295	11695
65	5530	7070	8610	9770	11310	12850
50	6470	8270	10075	11430	13235	15035
40	7130	9120	11110	12605	14595	16580
10	9065	11595	14125	16020	18550	21075

25-03-2026