



IS standard



GROWING TOGETHER

# EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

## SR 44



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Radial

E-4



G



158

#### Technologies



All Steel

#### Performance



Durabilidad



Elevada capacidad de carga



Confort



## EARTHMAX SR 44

RADIAL OTR TIRES

 EARTHMAX SR 44 es un neumático radial *All Steel* idóneo para una amplia serie de aplicaciones, incluidas las realizadas en el sector minero, forestal y del transporte. El robusto dibujo de la banda de rodadura E-4 asegura una excelente tracción y confort para el operador. EARTHMAX SR 44 (E-4) puede optimizar la productividad, cualquiera que sea la operación que haya que realizar.

|       | MEDIDA      | TT/TL | TRA CODE | STAR RATING | LI/SS     | Versión | TKPH | O.W.<br>(mm)                                                                       | O.D.<br>(mm)                                                                        | SLR<br>(mm)                                                                         | RC<br>(mm)                                                                          | PROFUNDIDAD BANDA DE RODADURA (mm) | LLANTA   |                       |
|-------|-------------|-------|----------|-------------|-----------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|-----------------------|
|       |             |       |          |             |           |         |      |  |  |  |  |                                    | Estándar | Alternativa           |
| Ø 16" | 7.50 R 16   | TT    | -        | -           | 122/118 G | STD     | -    | 226                                                                                | 820                                                                                 | 380                                                                                 | 2450                                                                                | 19                                 | 6        | 5.5 ; 6.5             |
| Ø 20" | 10.00 R 20  | TT    | -        | -           | 146/143 G | STD     | -    | 268                                                                                | 1075                                                                                | 505                                                                                 | 3200                                                                                | 25                                 | 7.50     | 7.0 ; 7.50 VM ; 8.0   |
|       | 11.00 R 20  | TT    | E-4      | ***         | -         | STD     | -    | 282                                                                                | 1111                                                                                | 520                                                                                 | 3328                                                                                | 25                                 | 8.00     | 7.50 ; 8.50 ; 8.50 VM |
|       | 12.00 R 20  | TT    | E-4      | ***         | -         | STD     | -    | 305                                                                                | 1138                                                                                | 532                                                                                 | 3408                                                                                | 25                                 | 8.50 V   | 9.00 V                |
| Ø 24" | 12.00 R 24  | TT    | E-4      | ***         | 158 B     | STD     | 140  | 310                                                                                | 1250                                                                                | 575                                                                                 | 3790                                                                                | 30                                 | 8.50 V   | 9.00 V                |
|       | 325/95 R 24 | TT    | E-4      | ***         | 158 B     | STD     | 140  | 310                                                                                | 1250                                                                                | 575                                                                                 | 3790                                                                                | 30                                 | 8.50 V   | 9.00 V                |
|       | 325/95 R 24 | TL    | E-4      | ***         | 158 B     | STD     | 140  | 310                                                                                | 1250                                                                                | 575                                                                                 | 3790                                                                                | 30                                 | 8.50 V   | 9.00 V                |

STD: Standard



Tolerancia: O.D.  $\pm$  2% - O.W.  $\pm$  2% - RC  $\pm$  2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; O.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura