



LG 306

Descrição

LG 306 é um pneu para prados e jardinagem, apropriado para máquinas de cortar relva. Em algumas medidas, LG 306 também é apropriado para pequenos tratores. O desenho específico do piso do pneu torna o pneu delicado no terreno, facilitando, ao mesmo tempo, o manuseamento e as manobras. LG 306 está disponível numa versão "aramid-belted", com cintos em aramida, para utilizadores que exigem uma maior resistência à perfuração.



UM

US Standard

Construção

◆ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Máquina de cortar relva

| | |
|----------------|-------------|
| Versão | STANDARD |
| Tipo de pneu | TL |
| Medida do pneu | 26x12.00-12 |
| LI/SS | |

Dimensões US Standard

| | |
|------------|------------------------------|
| Código USA | 94012657 |
| LS (in) | 12.2 |
| DT (in) | 25.2 |
| RCS (in) | 11.1 |
| CR (in) | 73.1 |
| Jante rec. | 10.50 I - 55; I - 70; I - 90 |
| Jante alt. | 10½ JA; 8½ JA |
| ECE | E11-106R-003459 |

Capacidade de carga (US)

| | |
|-----------|------|
| mph / psi | 20 |
| 10 | 1760 |

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 21-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.