



AGRIMAX SPARGO



Descrição

AGRIMAX SPARGO é o pneu BKT específico para aplicações de culturas em linhas, projetado para reforçar a produtividade do campo, conservando o solo no longo prazo. Graças à tecnologia VF, o pneu assegura uma capacidade de carga superior com o enchimento padrão. AGRIMAX SPARGO garante uma durabilidade excepcional, associada com uma forte estabilidade, tanto no campo como durante as deslocamentos na estrada.

UM

IS Standard

Construção

 Radial

Maquinaria

Agricultura ■ Trator

Versão

STANDARD

Tipo de pneu

TL

Medida do pneu

VF380/90R46CF0

LI/SS

173;D

Dimensões IS Standard

LS (mm)	390
DT (mm)	1852
RCS (mm)	846
CR (mm)	5611
Jante rec.	DW 13 A
Jante alt.	W 13 A ; DW 12
ECE	E4-106R-000796
Código TRA	R1

Capacidade de carga (IS)

km/h / bar	1	1.2	1.4	1.6	1.8	2	2.2	2.4	2.6	2.8	3	3.2	3.4	3.6	3.8	4	4.2	4.4
70	2545	2840	3195	3490	3670	3845	3965	4085	4290	4500	4675	4855	5000	5150	5295	5445	5680	5915
from 65 to 40	2795	3120	3510	3835	4030	4225	4355	4485	4715	4940	5135	5330	5495	5655	5820	5980	6240	6500
30	2855	3185	3585	3915	4115	4310	4445	4575	4810	5040	5240	5440	5605	5770	5935	6100	6365	6630
20	2910	3245	3655	3990	4195	4395	4530	4665	4905	5140	5345	5545	5715	5885	6055	6220	6490	6760
10*	3075	3435	3865	4220	4435	4650	4795	4935	5185	5435	5650	5865	6045	6225	6400	6580	6865	7150
Upto 15 Cyc.	3905	4360	4905	5355	5630	5900	6085	6265	6580	6900	7170	7445	7670	7900	8125	8350	8715	9075
Upto 30 Cyc.	3270	3650	4105	4485	4715	4940	5095	5245	5510	5780	6005	6235	6425	6615	6805	6995	7300	7600

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 22-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.