



IS standard



GROWING TOGETHER

TR 145



PRODUKTDATENBLATT



Bias



Performance



Beständigkeit



Selbstreinigung



Traktion



TR 145

TR 145 wurde speziell für kleine Traktoren entworfen. Das besondere Laufflächendesign bietet ausgezeichnete Traktion und hervorragende Selbstreinigungseigenschaften. Das breite und tiefe Stollenmuster steht für ein langes Reifenleben. Der TR 145 Reifen hat eine breite Kontaktfläche, die besten Fahrkomfort und hohe Richtungsstabilität gewährleistet.

	Größe	FELGE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Ausf.	PR	TT/TL	LI/SS
		Empfohlene	Zugelassene								
Ø 12"	160/90 - 12	4.00	-	160	631	294	1969	STD	6	TT	76A6

STD: Standard



Toleranzwerte: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung