



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 45 H2



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Radial

E-4



B



212



Technologies



All Steel



Dibujo de bloques

Performance



Durabilidad



Tracción



Estabilidad



Elevada capacidad de carga

EARTHMAX
RADIAL OTR TIRES

SR 45 H2

 EARTHMAX SR 45 H2 es un neumático All Steel particularmente proyectado para los volquetes rígidos. El dibujo único de la banda de rodadura con una profundidad de E-4 reduce el desgaste y minimiza las vibraciones y los ruidos. EARTHMAX SR 45 H2 es ideal para todas las operaciones que requieran una excelente tracción y estabilidad. Gracias a la estructura All Steel, lo neumático asegura una excelente resistencia a las laceraciones y los pinchazos, así como un ciclo de vida mas largo. Está disponible con mezcla estándar, resistente a los cortes o al calor.

	MEDIDA	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Versión	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFUNDIDAD BANDA DE RODADURA (mm)	LLANTA	
													Estándar	Alternativa
Ø 35"	24.00 R 35	TL	E-4	**	209 B	STDC	390	660	2180	978	6597	70	17.00/3.5	-
	24.00 R 35	TL	E-4	**	209 B	CRC	333	660	2180	978	6597	70	17.00/3.5	-
	24.00 R 35	TL	E-4	**	209 B	HRC	435	660	2180	978	6597	70	17.00/3.5	-
	24.00 R 35	TL	E-4	***	212 B	STDC	390	660	2180	978	6597	70	17.00/3.5	-
	24.00 R 35	TL	E-4	***	212 B	CRC	333	660	2180	978	6597	70	17.00/3.5	-
	24.00 R 35	TL	E-4	***	212 B	HRC	435	660	2180	978	6597	70	17.00/3.5	-

CRC: Cut Resistance Compound - HRC: Heat Resistant Compound - STDC: Standard Compound



Tolerancia: O.D. $\pm$ 2% - O.W. $\pm$ 2% - RC $\pm$ 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; O.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura