



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 31



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



Radiale

E-3/L-3



216

Technologies



All Steel



Disegno a blocchi

Performance



Comfort



Trazione



Resistenza ai tagli



Stabilità



Durabilità



EARTHMAX SR 31

RADIAL OTR TIRES

IT EARTHMAX SR 31 è uno pneumatico radiale *All-Steel* appositamente progettato per dumper articolati e pale gommate. Le cinture in acciaio multistrato assicurano una straordinaria resistenza e stabilità, mentre la struttura a blocchi rigidi non direzionali garantisce un'eccellente trazione e manovrabilità anche su terreni fangosi. Oltre all'eccezionale comfort di guida, EARTHMAX SR 31 presenta una speciale miscela del battistrada particolarmente resistente al taglio e al calore. Offre un eccellente comfort di guida nelle operazioni di "carico e trasporto" su superfici pavimentate o asfaltate. La struttura radiale della carcassa offre anche una ridotta resistenza al rotolamento, assicurando un risparmio di carburante notevole.

	MISURA	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Versione	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFONDITÀ BATTISTRADA (mm)	CERCHIO	
													Raccomandato	Ammesso
Ø 25"	20.5 R 25	TL	E-3/L-3	**/*	177 B/ 186 A2	CRC	170	540	1480	663	4449	32	17.00/2.0	-
	23.5 R 25	TL	E-3/L-3	**/*	185 B/ 195 A2	CRC	200	612	1607	711	4797	34	19.50/2.5	-
	26.5 R 25	TL	E-3/L-3	**/*	193 B/ 202 A2	CRC	230	689	1742	766	5200	38	22.00/3.0	-
	26.5 R 25	TL	L-3	**	209 A2	CRC	-	689	1742	766	5200	38	22.00/3.0	-
	29.5 R 25	TL	L-3	**	216 A2	CRC	-	765	1861	818	5555	42	25.00/3.5	-
	29.5 R 25	TL	E-3/L-3	**/*	200 B/ 208 A2	CRC	270	765	1861	818	5555	42	25.00/3.5	-

CRC: Cut Resistant Compound



Tolleranze: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; O.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento